

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:20



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| <p>Манометр ДМ2010Сг-У2-60 кгс/см<sup>2</sup>-1.5-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Пл.-П.П.Пас.</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>0...60 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p><b>Демпфер</b><br/>С демпфером</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |