

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:00



Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ2010СгКс-У2-60  кгс/см<sup>2</sup>-1.0-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-  IP65-M20x1,5-Обезж.-  Безоп.стекло100-Черта-Табл.-П.П.С.-  Свидет.-Э</p>	<p><b>Тип изделия</b>  Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b>  100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b>  0...60 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Степень защиты</b>  IP65</p> <p><b>Фланец</b>  Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b>  Радиальное</p> <p><b>Класс точности</b>  1.0</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>  M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b>  базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b>  У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b>  -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b>  -60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b>  С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b>  В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b>  С чертой</p> <p><b>Демпфер</b>  С демпфером</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b>  Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>