

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:21

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-16 кгс/см ² -42-24 В-G1/2-Табл.-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1251 495">Модификация Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 618">Диапазон показаний 0...16 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 1031 741">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 932 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 987">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1134 1111">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 948 1234">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1357">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1480">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 788 1603">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1727">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 979 2096">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2219">Климатическое исполнение У2</p>