

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 03:38

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-6 кгс/см ² -ФОШ-42-24 В-М20х1,5-Пл.С-Табл.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Модификация: Цифровой манометр с токовым выходом
	Диапазон показаний: 0...6 кгс/см ²
	Основная погрешность: 1%
	Степень защиты: IP65
	Измеряемая среда: базовое
	Конструктивное исполнение: Осевой штуцер с задним фланцем
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Тип индикаторного устройства: Светодиодный индикатор
	Интерфейс: Без интерфейса
	Питание: 24 В
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: М20х1,5
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: У2
	Температура окружающей среды: -40...+50°С
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
	Держатель: Латунь
	Виброзащита: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм)

Наименование	Параметры
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	ТУ: 311-00225590.022-94
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130