

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 11:27



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| <p>Манометр ДМ5001Г-У2-1000 кгс/см<sup>2</sup>-<br/> ФОШ-05-RS-232-36 В-G1/2-Обезж.-<br/> Пл.С-Табл.-ЦСМ-Свидет.-Э</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/> Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/> 100 мм</p> <p><b>Модификация</b><br/> Цифровой манометр с токовым выходом и<br/> сигнализирующим устройством для управления<br/> внешними цепями</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/> 0...1000 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Основная погрешность</b><br/> 1%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/> IP65</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/> базовое</p> <p><b>Конструктивное исполнение</b><br/> Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/> 0...5 мА</p> <p><b>Тип индикаторного устройства</b><br/> Светодиодный индикатор</p> <p><b>Интерфейс</b><br/> С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p><b>Питание</b><br/> 36 В</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/> Алюминиевый сплав</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/> G1/2-В</p> <p><b>Пломбировка</b><br/> Без пломбировки</p> <p><b>Пломба навесная</b><br/> С навесной пломбой</p> <p><b>Климатическое исполнение</b></p> |