

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 20:25

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Г-У2-1000 кгс/см ² -Ф-42-RS-232-36 В-G1/2-Обезж.-Пл.С-Табл.-ЦСМ-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1362 573">Модификация Цифровой манометр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями</p> <p data-bbox="671 629 900 663">Диапазон показаний 0...1000 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 752 1031 786">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 875 927 909">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 999 967 1032">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1122 1238 1155">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1245 799 1279">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1368 1046 1402">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1491 1158 1525">Интерфейс С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p data-bbox="671 1615 735 1648">Питание 36 В</p> <p data-bbox="671 1738 967 1771">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1861 1102 1895">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1984 919 2018">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2107 967 2141">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2231 1110 2240">Климатическое исполнение</p>