

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:45

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Г-У2-1000 кгс/см ² -42-RS-232-24 В-G1/2-ЦСМ-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1362 573">Модификация Цифровой манометр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями</p> <p data-bbox="671 629 995 696">Диапазон показаний 0...1000 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 752 1031 819">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 875 932 943">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 999 963 1066">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1122 1134 1189">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1245 948 1312">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1368 1155 1435">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1491 1155 1559">Интерфейс С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p data-bbox="671 1615 735 1682">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1738 963 1805">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1861 1102 1928">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1984 919 2051">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2107 979 2175">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2231 1107 2240">Климатическое исполнение</p>