

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 11:52

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-25 МПа-Ф-42-24 В-Р1/2-Пл.С-Свидет.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Модификация: Цифровой манометр с токовым выходом
	Диапазон показаний: 0...25 МПа
	Основная погрешность: 1%
	Степень защиты: IP65
	Измеряемая среда: базовое
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер с задним фланцем
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Тип индикаторного устройства: Светодиодный индикатор
	Интерфейс: Без интерфейса
	Питание: 24 В
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: R1/2
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: У2
	Температура окружающей среды: -40...+50°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
Табличка позиционного обозначения: Без таблички	
Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки	
Поверка ЦСМ: Без поверки	
Свидетельство о поверке: С свидетельством	
Держатель: Латунь	
Виброзащита: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм)	

Наименование	Параметры
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	ТУ: 311-00225590.022-94
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130