

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ДМ5001Е-У2-60 кгс/см <sup>2</sup> -Ф-42-24 В-Р1/2-П.П.С.-Свидет. | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1251 499"><b>Модификация</b><br/>Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...60 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 1031 745"><b>Основная погрешность</b><br/>1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1238 1115"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 946 1238"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1361"><b>Тип индикаторного устройства</b><br/>Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1485"><b>Интерфейс</b><br/>Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1608"><b>Питание</b><br/>24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1731"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854"><b>Присоединительная резьба</b><br/>R1/2</p> <p data-bbox="671 1906 919 1977"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 983 2101"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2224"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> |