

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 13:14

| Наименование                                                                              | Параметры                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-2,5 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-III-M20x1,5-Черта-Пл.-П.П.С.-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Манометр                                                                               |
|                                                                                           | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                                             |
|                                                                                           | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X                  |
|                                                                                           | <b>Диапазон показаний:</b> 0...2,5 кгс/см <sup>2</sup>                                                     |
|                                                                                           | <b>Класс точности:</b> 1.5                                                                                 |
|                                                                                           | <b>Степень защиты:</b> IP54                                                                                |
|                                                                                           | <b>Фланец:</b> Без фланца                                                                                  |
|                                                                                           | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                                                    |
|                                                                                           | <b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5                                                                   |
|                                                                                           | <b>Измеряемая среда:</b> Газ, пар                                                                          |
|                                                                                           | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                                                        |
|                                                                                           | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+60°C                                                           |
|                                                                                           | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                                                    |
|                                                                                           | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                                   |
|                                                                                           | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой                                                            |
|                                                                                           | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III) |
|                                                                                           | <b>Пломбировка:</b> С пломбировкой                                                                         |
|                                                                                           | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                                     |
|                                                                                           | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> С отметкой                                                   |
|                                                                                           | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки                              |
|                                                                                           | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                                            |
|                                                                                           | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                                                           |
|                                                                                           | <b>Материал корпуса:</b> Сталь; Алюминиевый сплав                                                          |
|                                                                                           | <b>Стекло:</b> Литое                                                                                       |
|                                                                                           | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав                                              |
|                                                                                           | <b>Держатель:</b> Медный сплав                                                                             |

| Наименование | Параметры                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП                                 |
|              | <b>Магнитное поджатие:</b> Без магнитного поджатия                                           |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)                                  |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                                  |
|              | <b>Питание:</b> Максимальное напряжение коммутации 24 В / Максимальный ток коммутации 100 мА |
|              | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                                 |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-045-00225590-2006                                                            |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                                               |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                  |