

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:13

Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1,6 кгс/см²-1.5-IV-M20x1,5-Черта-П.П.С.- П.П.Пас.-Свидет.</p>	<p>Тип изделия Манометр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p>Диапазон показаний 0...1,6 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Без фланца</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Измеряемая среда Газ, пар</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p> <p>Пломбировка Без пломбировки</p>