

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50



| Наименование                                 | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1 МПа-1.5-IV-М20х1,5 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 495"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 618"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 674 911 741"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 987"><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Измеряемая среда</b><br/>Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1465 2130"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p> <p data-bbox="671 2186 919 2240"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> |