

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 02:41



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-250 кПа-1.5-VI-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1469 499"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 674 914 745"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 992"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361"><b>Измеряемая среда</b> Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1854"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1353 2101"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2224"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>