

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:31



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5012Сг-160-УЗ.1-6 МПа-1.0-К1/2	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 864"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1082 1727"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2096"><b>Климатическое исполнение</b> УЗ.1</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2240"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>