

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 03:34

| Наименование                                   | Параметры                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр ДМ5012Сг-УЗ-2,5 МПа-1.0-G1/2-П.П.Пас. | <b>Тип изделия:</b> Манометр                                                                                                               |
|                                                | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                                                                             |
|                                                | <b>Диапазон показаний:</b> 0...2,5 МПа                                                                                                     |
|                                                | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                                                                                 |
|                                                | <b>Степень защиты:</b> IP53                                                                                                                |
|                                                | <b>Фланец:</b> Задний                                                                                                                      |
|                                                | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                                                                                    |
|                                                | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                                                                                    |
|                                                | <b>Измеряемая среда:</b> Газ,пар                                                                                                           |
|                                                | <b>Климатическое исполнение:</b> УЗ                                                                                                        |
|                                                | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C                                                                                           |
|                                                | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+60°C                                                                                           |
|                                                | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                                                                                    |
|                                                | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                                                                   |
|                                                | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                                                                           |
|                                                | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                                                                               |
|                                                | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b><br>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем |
|                                                | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                                                                        |
|                                                | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                                                                     |
|                                                | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                                                                                  |
|                                                | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера:</b> С отметкой                                                                |
|                                                | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                                                                            |
|                                                | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                                                                          |
|                                                | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                                                                                 |
|                                                | <b>Стекло:</b> Литое                                                                                                                       |
|                                                | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый сплав                                                                               |

| Наименование | Параметры                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав                               |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)  |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                  |
|              | <b>Питание:</b> 24...27 В                                    |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-057-00225590-2009                            |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                               |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                  |