

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:48



| Наименование                             | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ДМ5012Сг-УЗ-400 кПа-1.0-М20х1,5 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 864"><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Измеряемая среда</b><br/>Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УЗ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2237"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p> |