# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:47

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ДМ8009-Кс | **Тип изделия**: Манометр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 |
| | **Диапазон показаний**: 0...1,6 МПа |
| | **Класс точности**: 2.5 |
| | **Степень защиты**: IP40 |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Материал корпуса**: Сталь 08КП |
| | **Присоединительная резьба**: М20х1,5 |
| | **Стекло**: Силикатное |
| | **Исполнение**: Радиальное, способ присоединения к месту отбора давления |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Пломба навесная**: С навесной пломбой |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура измеряемой среды**: 333 |
| | **Температура окружающей среды**: 333 |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Демпфер**: С демпфером |
| | **Технологическая черта на шкале**: С чертой |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: Без свидетельства |
| | **Трубчатая пружина**: 333 |
| | **Держатель**: 333 |
| | **Механизм**: Нержавеющая сталь |
| | **Виброзащита**: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Измеряемая среда**: 333 |