

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 13:56

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр МП2-d.50.2 IP65 (0-400 кПа) кт.2,5 G1/4 Э ТУ 26.51.52-002-71659412-2023 | <b>Тип изделия:</b> Манометр                      |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное       |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 50 мм                     |
|  | <b>Демпфирующая жидкость:</b> Заполнен силиконом  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                       |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...400 кПа            |
|  | <b>Класс точности:</b> 2,5                        |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/4             |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь        |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C  |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое                       |
|  | <b>Трубчатая пружина:</b> Латунный сплав          |
|  | <b>ТУ:</b> ТУ 26.51.52-002-71659412-2023          |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                           |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                       |