

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 05:31

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-2,5 кгс/см <sup>2</sup> ) кт.2,5 G1/4 О ТУ 26.51.52-002-71659412-2023 | <b>Тип изделия:</b> Манометр                           |
|   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное            |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 50 мм                          |
|   | <b>Демпфирующая жидкость:</b> Заполнен глицерином      |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                            |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...2,5 кгс/см <sup>2</sup> |
|   | <b>Класс точности:</b> 2,5                             |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/4                  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Осевое                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь             |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C      |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+60°C       |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое                            |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Латунный сплав               |
|   | <b>ТУ:</b> ТУ 26.51.52-002-71659412-2023               |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                            |