

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:47

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-10 кгс/см ² -1.0-Ф-IP54-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...10 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 741">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 842 987">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 946 1111">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1234">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1357">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1480">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1603">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 983 1727">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1110 1850">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2219">Обезжиривание Без обезжиривания</p>