

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:38

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-2,5 кгс/см ² -1.0-IP65-M20x1,5-Корр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...2,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 864">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 987">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1357">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1480">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1603">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1727">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1973">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1110 2096">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2219">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p>