

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:04

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-2,5 кгс/см ² -1.0-ФОШ-IP65-M20x1,5-Безоп.стекло100-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 871 506">0...2,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 629">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 831">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 842 967 875">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 965 791 999">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077">Стекло</p> <p data-bbox="671 1088 839 1122">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1200">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1211 943 1245">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1323">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1335 1038 1368">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1447">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1458 1206 1491">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1581 967 1615">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1704 919 1738">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1827 983 1861">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 743 1984">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2074 847 2107">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2197 831 2231">-70...+60°C</p>