

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:35

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-1,6 кгс/см ² -1.0-IP65-M20x1,5-Корр-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...1,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 869">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1361">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1485">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1608">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1731">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1977">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2224">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p>