

Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 19:04

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-1 МПа-1.0-IP65-К1/2-Безоп.стекло100-Корр-Контр.стр-Заполн.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Диапазон показаний: 0...1 МПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP65
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Присоединительная резьба: К1/2
	Стекло: Безопасное
	Корректор "0": С корректором "0"
	Контрольная стрелка: С контрольной стрелкой
	Указатель предельного давления на стекле: Без указателя предельного давления
	Гидрозаполнение: С гидрозаполнением
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: Без навесной пломбы
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства

Наименование	Параметры
	Трубчатая пружина: Нержавеющая сталь
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130