

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:39



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-600 кПа-1.0-IP65-М20х1,5-Корр-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 869"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1361"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1485"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1608"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1731"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1977"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2224"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p>