

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:54



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-250 кПа-1.0- ФОШ-IP65-M20x1,5-Корп-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 863 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 959 864"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 831 1111"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 927 1234"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1357"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1358 1480"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 975 1603"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 911 1727"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 975 1850"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1198 2219"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>