

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 07:21

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-160 кПа-1.0-Ф-IP65-K1/2-Безоп.стекло100-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 828 501">0...160 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 831">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 837 967 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 960 735 994">K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077">Стекло</p> <p data-bbox="671 1084 836 1117">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1200">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1207 943 1240">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1323">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1330 1035 1364">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1447">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1453 1198 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1576 971 1610">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 919 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 743 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2226">-70...+60°C</p>