

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:18

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-IP54-G1/2-В-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-Табл.-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 963 707">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 954">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1077">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1010 1200">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1323">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1447">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2063">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 922 2186">Обезжиривание С обезжириванием</p>