

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:38



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Ф-IP54-G1/2-B-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-Табл.-ЦСМ-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 674 967 741"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 864"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-B</p> <p data-bbox="671 920 842 987"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 946 1111"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1234"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1357"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1480"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 906 1603"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 943 2219"><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p>