

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:35



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Д-IP54-G1/2-В-УПД-Обезж.-Пл.-Пл.С-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b> 0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 1118 707"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 797 963 831"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 842 1077"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 943 1200"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1034 1323"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1447"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 979 1570"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 906 1693"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 963 1816"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>