

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-60 кгс/см ² -1.0-Ф-IP54-M20x1,5-УПД	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...60 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 745">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 869">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 842 992">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 946 1115">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1238">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1361">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1485">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1608">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 983 1731">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1977">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2101">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2224">Обезжиривание Без обезжиривания</p>