

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 20:17

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-40 кгс/см ² -1.5-Обезж.-IP54-Ст-G1/2-П.П.Пас.-Табл.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: 0...40 кгс/см ²
	Класс точности: 1.5
	Степень защиты: IP54
	Фланец: без фланца
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: Жидкость
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°C
	Температура окружающей среды: -60...+60°C
	Обезжиривание: с обезжириванием
	Демпфер: без демпфера
	Технологическая черта на шкале: без черты
	Пломбировка: без пломбировки навесной пломбой
	Табличка позиционного обозначения: с табличкой
	Отметка о первичной поверке на стекле: без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: с отметкой
	Поверка ЦСМ: без поверки
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Материал корпуса: сталь
	Стекло: Оконное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав; Сталь
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП

Наименование	Параметры
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 25.51.52.130