

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 01:28

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-400 кПа-1.0-Ац-Ф-IP54-Ст-М20x1,5	<b>Тип изделия:</b> Манометр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> 0...400 кПа
	<b>Класс точности:</b> 1.0
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>Фланец:</b> Задний
	<b>Расположение штуцера:</b> Радиальное
	<b>Присоединительная резьба:</b> М20x1,5
	<b>Измеряемая среда:</b> Ацетилен
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C
	<b>Обезжиривание:</b> без обезжиривания
	<b>Демпфер:</b> без демпфера
	<b>Технологическая черта на шкале:</b> без черты
	<b>Пломбировка:</b> без пломбировки навесной пломбой
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> без таблички
	<b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> без отметки
	<b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> без отметки
	<b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки
	<b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства
	<b>Материал корпуса:</b> сталь
	<b>Стекло:</b> Оконное
	<b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав
	<b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь
	<b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения

Наименование	Параметры
	<b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>ТУ:</b> 25-02.180335-84
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130