

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 04:29

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Манометр технический МП4-УУ2-600 кПа-1.5-Ф-IP54-Ст-M20x1,5 | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 160 мм |
| | Диапазон показаний: 0...600 кПа |
| | Класс точности: 1.5 |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Фланец: Задний |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: M20x1,5 |
| | Измеряемая среда: Газ,пар |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура измеряемой среды: -50...+150°C |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C |
| | Обезжиривание: без обезжиривания |
| | Демпфер: без демпфера |
| | Технологическая черта на шкале: без черты |
| | Пломбировка: без пломбировки навесной пломбой |
| | Табличка позиционного обозначения: без таблички |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: без отметки |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера: без отметки |
| | Поверка ЦСМ: без поверки |
| Свидетельство о поверке: без свидетельства | |
| Материал корпуса: сталь | |
| Стекло: Оконное | |
| Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав | |
| Держатель: Медный сплав; Сталь | |
| Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП | |
| Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения | |

| Наименование | Параметры |
|--------------|--|
| | Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | ТУ: 25-02.180335-84 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 25.51.52.130 |