

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 14:05

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-6 кгс/см ² -1.5-Ац-ОШ-IP53-Ал-М20x1,5	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: 0...6 кгс/см ²
	Класс точности: 1.5
	Степень защиты: IP53
	Фланец: без фланца
	Расположение штуцера: Осевое
	Присоединительная резьба: М20x1,5
	Измеряемая среда: Ацетилен
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°C
	Температура окружающей среды: -60...+60°C
	Обезжиривание: без обезжиривания
	Демпфер: без демпфера
	Технологическая черта на шкале: без черты
	Пломбировка: без пломбировки навесной пломбой
	Табличка позиционного обозначения: без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: без отметки
	Поверка ЦСМ: без поверки
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Стекло: Оконное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав; Сталь
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения

Наименование	Параметры
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 25.51.52.130