

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:44



Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-25 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-G1/2-В-Пл.-П.П.С.-Э	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...25 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 869"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 965 992"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1361"><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 906 1485"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1536 981 1608"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1854"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1977"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 954 2101"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p>