

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:34

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр МП4А-Кс-6 кгс/см ² -1.0-К1/2-Пл.С-Свидет.-Э | <p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 869">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 992">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1361">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 919 1485">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 963 1608">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1854">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1977">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 954 2101">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">Демпфер Без демпфера</p> |