

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:00

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-40 МПа-1.0-Д- G1/2-В-Пл.С-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.- Э	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 374">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 820 497">0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 743">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 826">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 866">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 990">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 767 1113">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1236">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1043 1319">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1330 1043 1359">в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 884 1442">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1453 916 1482">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 943 1565">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1576 963 1606">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1688">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 740 1729">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1812">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1823 852 1852">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1935">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1946 836 1975">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 922 2058">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2069 954 2098">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 820 2181">Демпфер</p> <p data-bbox="671 2192 868 2222">С демпфером</p>