

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:43

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-10 МПа-1.0-Д-К1/2-Пл.С-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 775 383">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 815 506">0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 629">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 875">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 959 999">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 735 1122">К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 839 1245">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1323">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1335 1038 1368">в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 879 1447">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1458 919 1491">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 943 1570">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1581 959 1615">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1704 743 1738">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1816">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1827 847 1861">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1939">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1951 831 1984">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 919 2063">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2074 951 2107">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 815 2186">Демпфер</p> <p data-bbox="671 2197 863 2231">С демпфером</p>