

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:51

| Наименование | Параметры |
|--------------------------------------|---|
| Манометр МП4А-Кс-6 МПа-1.0-М20х1,5-Э | <p data-bbox="671 181 866 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 959 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 836 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1323">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1330 1038 1364">в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 879 1447">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1453 916 1487">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 943 1570">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1576 979 1610">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 740 1733">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1166 1816">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1823 847 1856">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1946 831 1980">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 911 2063">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2069 948 2103">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 815 2186">Демпфер</p> <p data-bbox="671 2192 868 2226">Без демпфера</p> |