

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 09:30

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-К1/2-Обезж.-Пл.С-Табл.-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 884 501">0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.5</p> <p data-bbox="671 674 932 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1123 871">Радиальный штуцер с фланцем</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 735 1117">К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1043 1323">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1330 1083 1364">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1413 884 1447">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1453 916 1487">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 943 1570">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1576 963 1610">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 740 1733">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1816">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1823 852 1856">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1939">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1946 836 1980">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 924 2063">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2069 943 2103">С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 2152 820 2186">Демпфер</p> <p data-bbox="671 2192 876 2226">Без демпфера</p>