

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:33

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-К1/2-Обезж.-Пл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1123 864">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер с фланцем</p> <p data-bbox="671 920 963 987">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1086 1357">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1413 906 1480">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1536 979 1603">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1973">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">Демпфер Без демпфера</p>