

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:34

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.5-К1/2-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 954">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 839 1200">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1078 1323">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1413 903 1447">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1536 959 1570">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1816">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 943 2063">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 2152 871 2186">Демпфер Без демпфера</p>