

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 22:13

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-Д-К1/2-Пл.-Пл.С-ЦСМ-Свидет.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: 0...100 кгс/см ²
	Класс точности: 1.5
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер с фланцем
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: К1/2
	Стекло: Силикатное
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Пломбировка: С пломбировкой
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: С демпфером
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: С поверкой
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное

Наименование	Параметры
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130