

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:32

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-40 кгс/см ² -1.0-G1/2-В-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...40 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 987">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1357">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 919 1480">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 983 1603">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1973">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 954 2096">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">Демпфер Без демпфера</p>