

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 21:54

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 900 501">0...1600 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1203 871">Осевой штуцер с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 970 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 767 1117">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1323">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 938 1364">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1447">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1038 1487">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1570">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1214 1610">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 954 1693">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1700 975 1733">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1823 922 1856">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1946 963 1980">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2069 746 2103">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2186">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2192 852 2226">-50...+100°C</p>