

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 00:55

| Наименование     | Параметры  |
|------------------|--|
| Манометр МП4А-Кс | <b>Тип изделия:</b> Манометр   |
|                  | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм   |
|                  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...6 МПа   |
|                  | <b>Класс точности:</b> 1.0   |
|                  | <b>Степень защиты:</b> IP53  |
|                  | <b>Конструктивное исполнение:</b> Осевой штуцер с задним фланцем                   |
|                  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь   |
|                  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-B  |
|                  | <b>Стекло:</b> Силикатное  |
|                  | <b>Корректор "0":</b> Без корректора "0"   |
|                  | <b>Контрольная стрелка:</b> С контрольной стрелкой                                 |
|                  | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С указателем предельного давления |
|                  | <b>Гидрозаполнение:</b> Без гидрозаполнения  |
|                  | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки  |
|                  | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой   |
|                  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1  |
|                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                  |
|                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                   |
|                  | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания  |
|                  | <b>Демпфер:</b> Без демпфера   |
|                  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                   |
|                  | <b>Экспортное исполнение:</b> 333  |
|                  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                             |
|                  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                          |
|                  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки      |
|                  | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки  |
|                  | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                  |
|                  | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь  |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                        |
|              | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                         |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                |
|              | <b>Измеряемая среда:</b> -//-                              |