

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:01

Наименование	Параметры
Манометр МТПСд-100-ОМ2-25 МПа-1.0-R502-M20x1,5-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 798 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Хладон 502</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1426 1525">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1581 1206 1648">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1704 954 1771">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1827 1086 1895">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1951 1198 2018">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2074 919 2141">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2197 1254 2240">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>