

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05



| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Манометр МТПСд-100-ОМ2-6 МПа-1.0-R404а-M20x1,5-Пл. | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b><br/>Хладон 404а</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b><br/>ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1426 1525"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1576 1203 1648"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1700 954 1771"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1823 1083 1895"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1946 1198 2018"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2069 906 2141"><b>Пломбировка</b><br/>С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2192 1254 2240"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> |