

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:15



Наименование	Параметры
Манометр МТПСд-100-ОМ2-600 кПа-1.0-К1/2	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 798 864"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234"><b>Климатическое исполнение</b> ОМ2</p> <p data-bbox="671 1290 1426 1402"><b>Температура измеряемой среды</b> до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1458 1203 1525"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1581 954 1648"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1704 1082 1771"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1827 1198 1895"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1951 919 2018"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2074 1254 2141"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 2197 1305 2240"><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b> Без отметки</p>